

LANDGUT ST-E 120/200

Streubreite bis 6 m
elektr. Antrieb

Landgut®

streut einfach gut...

landgut-streutechnik.com



DER LEICHTE KOMPAKTE!

12 V-Betrieb	—> ideal für Fahrzeuge, die wenig oder gar keine hydraulische Leistung haben
zentrale Steuereinheit (inkl. Universalhalterung)	—> ermöglicht bequeme Steuerung der Wurfweite vom Fahrersitz
serienmäßig mit Rührwerk (beidseitig gelagert)	—> bewirkt Auflockerung und Verbesserung des Salzflusses, vermeidet Brückenbildung
Drehgeschwindigkeit frei einstellbar	—> sichert die optimale Dosierung Durchflussmenge das Streugutes manuell stufenlos einstellbar
Streuweite bis zu 6 m	—> so enteisen Sie auch große Flächen schnell
Rahmen komplett aus 2,5 mm Edelstahl	—> für eine lange Lebensdauer
Behälter aus stabilem Kunststoff	—> mit Füllstandsanzeige, Eingriffschutz und verlustsicherem Klappdeckel
zentrale Wurf-schaufeleinstellung	—> optimale Justierung des Streubildes



Universalaufnahme Radlader kippbar



Pick Up-Aufnahme



Dreipunktaufnahme Kat. I/II

EINFACH ÜBERZEUGEND!

In fast allen Gemeinden wird die Räum- und Streupflicht auf Haus- und Grundstückseigentümer übertragen. Das macht auch vor Unternehmen nicht halt. Mit dem LANDGUT-Salzstreuer ST-E ist die Arbeit schnell getan. So vermeiden Sie Unfälle auf angrenzenden Wegen, auf Ihren Zufahrten und auf Ihrem Grundstück. Der Salzstreuer ST-E ist mit einem 120- oder 200-Liter-Vorratsbehälter aus Kunststoff und stabilem Rahmen ausgestattet. Der Behälter ist serienmäßig mit einem zusätzlichen Getrieberührwerk, einem wasserdichten Klappdeckel und einem verlustsicheren Ablasstopfen ausgestattet. Die elektronische Steuerung ist bequem vom Fahrersitz zu bedienen. Der Salzstreuer ST-E ist darüber hinaus mit einem leistungsstarken 12-Volt-Getriebemotor für den Streuteller ausgerüstet. Die Arbeitsbreite ist stufenlos einstellbar von 1 bis 6 m.



ADLER-Salzstreuer		STE 120	STE 200
Füllvolumen	Liter	120	200
Drehzahleinstellung		variabel	variabel
Streutellermotor		spritzwassergeschützter Getriebemotor	
separates Rührwerk (serienmäßig)		Antrieb über Getriebemotor	Antrieb über Getriebemotor
Gehäuse		2,5 mm Edelstahl V2A/V4A	2,5 mm Edelstahl V2A/V4A
Gewicht ohne Aufnahme kg		48	56
Flächenleistung	m ²	z. B. 80.000 m ² pro Stunde bei 10 km/h	

Aufnahmevarianten

- Universalaufnahme für Gabelstapler und Rad-/Hoflader höhenverstellbar und mit Kippfunktion
- Dreipunktanschluss KAT I/II
- Pick-up-Konsole, mit Abstützung auf Anhängerkupplung

Zubehör

- Beleuchtung nach StVZO
- geschwindigkeitsabhängige Steuerung über GPS

SERIENAUSSTATTUNG

- leichter Polyethylenbehälter, 120 oder 200 Liter
- Rahmen 2,5 mm Edelstahl + pulverbeschichtet
- INOX Streuteller
- Zuführung mit Rührfinger Rührwerk
- 12 V Qualitätsmotor spritzwassergeschützt
- Drehgeschwindigkeit frei einstellbar
- verlustsicherer Klappdeckel
- zentrale Streuflügelverstellung/Streuwinkel
- zuschaltbarer Vibro/Klopfmechanismus
- Sicherheitsgitter Edelstahl
- Saughalterung für Bedienung
- Handgriffe links/rechts



Steuerung aus der Fahrerkabine



Haltekonsole Steuerung



verlustsicherer Ablasstopfen



Streuscheibe mit zentraler Streuflügelverstellung



manuelle Mengeneinstellung



Sicherheitsgitter INOX

Abbildungen und techn. Angaben können abweichen. Änderungen vorbehalten.
Listenpreise in EURO ohne MwSt. Ohne Gewähr.



streut einfach gut...

LANDGUT STREUTECHNIK e.U.
Düngen_Kommunal

Importeur + Alleinvertrieb für Österreich/Deutschland/Tschechien/Slowakei
A-5020 Salzburg, Bliemhofweg 3, T +43/(0)662/821809, Fax DW 14,
office@kupfer-landgut.at